



Lödige Car Scissor Lifts (CSL)

LÖDIGE
INDUSTRIES



CPS Produkt Management
CPS Product Management

Car Scissor Lift (CSL) Typen

Types of Car Scissor Lifts (CSL)

Type: Showroom

- CSL ohne Personentransport
- [CSL without person transport](#)
- Basismodell mit einfacher Plattform
- [basic model with plain platform](#)
- Perfekt für den Einsatz in Autohäusern
- [perfect use in showrooms](#)

Type: Side Walls

- CSL mit Seitenwänden
- [CSL with side panels](#)
- Personenmitfahrt erlaubt
- [persons allowed during transport](#)
- Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Bürokomplexen
- [can be used in apartment buildings, offices](#)

Type: Baldachin

- CSL mit Baldachin
- [CSL with baldachin](#)
- Kann 1 PKW transportieren & 1 PKW parken
- [can be used for transport 1 car and park 1 car](#)
- Baldachin nur begehbar
- [only walking permitted on baldachin](#)

Type: Baldachin Heavy Duty

- CSL mit Baldachin (erhöhte Last)
- [CSL with baldachin \(extended loading\)](#)
- Kann 1 PKW transportieren & 2 PKWs parken
- [can be used for transport 1 car and park 2 cars](#)
- Baldachin überfahrbar
- [baldachin allowed to drive over with car](#)

CSL-S

S - Showroom



CSL - SW

SW - Side Walls



CSL-B

B - Baldachin



CSL-BHD

BHD – Baldachin
Heavy Duty

Spezifikation der Car Scissor Lifts

Specification of Car Scissor Lifts

Typ Type	Hubhöhe Lifting Height	Bauhöhe eingefahren Closed Height	Nutzlast Pay Load	Plattformlänge Dimensions length (mm)	Plattformbreite Dimensions width (mm)
CSL-S	max. 3.500 mm	630 mm	2.500 kg	min. 5.500 max. 6.000	min. 2.500 max. 3.000
CSL-SW	max. 3.500 mm	630 mm	2.500 kg	min. 5.500 max. 6.000	min. 2.500 max. 3.000
CSL-B	max. 3.500 mm	630 mm	2.000 kg	min. 5.500 max. 6.000	min. 2.500 max. 3.000
CSL-BHD	max. 3.500 mm	830 mm	2.500 kg	min. 5.500 max. 6.000	min. 2.500 max. 3.000

Names:
 Deutsch: PKW-Hubtisch = CSL
 English: Car Scissor Lift = CSL

Optionen für Car Scissor Lifte

Options for Car Scissor Lifts

ID	Option/Option	CSL-S	CSL-SW	CSL-B	CSL-BHD
K10	Ceiling for CSL-SW Decke für CSL-SW		X		
K11	Completion baldachin (drainage rain water) Abschluss Baldachin (Regenwasserabfluss)			X	X
K1	Biopetroleum Bio-Öl	X	X	X	X
E20	Hot-dip galvanising (base frame, platform, baldachin) Scissor-arm and cylinder coated or spray galvanised Feuerverzinken (nur Grundrahmen, Plattform, Baldachin) Scherenarme und Zylinder lackiert oder spritzverzinkt	X	X	X	X
J7	Chain mail skirt as protection (underflow) Kettenhemd als Unterlaufschutz	X	X	X	X
E18	Creep speed Schleichfahrt	X	X	X	X
i10	Light barriers Lichtschranke/Lichtgitter	X	X	X	X
K8	Light signalling system Ampelanlage		X		
K9	Radio remote-control Funkfernbedienung		X		
D3	Persons allowed Personenmitfahrt		X		
K2	Handrails on platform Geländer auf Plattform	X	X	X	X
E13	Platform with Even Panel-Thick Film Antir Slip Plattform mit Dickschicht-Antirutsch	X	X	X	X

CSL-Showroom



CSL-Side Walls



© www.lodige.com - Lödige Industries



© www.lodige.com - Lödige Industries



© www.lodige.com - Lödige Industries

CSL-Baldachin

LÖDIGE
INDUSTRIES



CSL-Baldachin Heavy Duty

LÖDIGE
INDUSTRIES



Industrie Hebebühne: Farbe Optionen Industry Scissor Lifts: Colour Options

Grundierung/Primary



Similar RAL 7032



Standardfarben/Standard coatings



RAL 7032

Kieselgrau
Pebble grey



RAL 5015

Himmelblau
Sky blue



RAL 3020

Verkehrsrot
Traffic red



RAL 1021

Raspgelb
Rape yellow



RAL 7040

Fenstergrau
Window grey

Ändere Farben als Option gegen Mehrpreis.
Further colours available as option for an additional price.